

ROUND 45 D 55/C/BC/BC CHEM

TOUCH

Round 45 D 55 TOUCH è la nuova lavasciuga pensata appositamente per rispondere alle esigenze più specifiche dei professionisti del cleaning. Il design innovativo e funzionale garantisce la massima ergonomia e comfort nell'utilizzo quotidiano.

Le caratteristiche e le dotazioni tecniche all'avanguardia - 45 litri di capacità, tre ore di autonomia, il pannello comandi interattivo, la doppia pressione della testata spazzola, la funzione "modalità silenziosa", il sistema automatizzato di erogazione del chimico - rendono Round 45 un importante punto di riferimento nel settore, ideale per la pulizia di tutte le superfici e gli ambienti. L'ampia spazzola da 21" e una velocità regolabile fino a 5 km/h permettono una resa oraria di lavoro pari a 2650 m²/h.

ROUND 45 è oggi disponibile con due novità di assoluto rilievo:

- TOUCH SYSTEM, il sistema a sensori, brevettato Ghibli, che garantisce all'operatore la massima flessibilità e controllo nell'utilizzo della macchina. Semplicità, immediatezza, affidabilità: muovere ROUND 45 con un dito non è mai stato così pratico e intuitivo.
- ECO SYSTEM, il nuovo programma ecologico di Ghibli, facilmente azionabile dal pannello comandi, che riduce i consumi ed elimina gli sprechi mantenendo comunque, le migliori performance di pulizia nel massimo rispetto dell'ambiente.



Pannello di controllo con display



Password utente, praticità e sicurezza



Touch System



Filtro soluzione a immersione



Debris tray + filtro motore aspirazione



Tergitore regolabile e compatto



Eco System



Chemical mixing system



Paraspruzzi sganciabile con setole

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Modello	Codice	Pezzi / pallet	LP
ROUND 45 D 55 TOUCH	10.0222.00	1	
ROUND 45 D 55 C TOUCH	11.0222.00	1	
ROUND 45 D 55 BC TOUCH	13.0222.00	1	
ROUND 45 D 55 BC CHEM TOUCH	17.0222.00	1	

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE			TRAZIONE			
Larghezza pista lavaggio	mm	530	Potenza motore	W	180	
Larghezza di aspirazione	mm	750	Velocità avanzamento massima	km / h	5	
Resa oraria (teorica - pratica)	m ² / h	2650 - 1590	Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2	
Alimentazione		Batteria 24V	ASPIRAZIONE			
Potenza installata	W	1240	Potenza motore	W	550	
Avanzamento		Trazionata	Depressione (colonna d'acqua)	mbar/mm H2O	1250	
<th colspan="3">SPAZZOLE</th> <td>Portata d'aria</td> <td>l / sec</td> <td>30</td>	SPAZZOLE			Portata d'aria	l / sec	30
Diametro - pad x numero	mm - inch x nr	530 - 21" x 1	Rumorosità	dB(A)	63/57	
Potenza motore x numero	W x nr	500 x 1	SERBATOIO			
Velocità motore	giri / min.	165	Tipologia	Doppio serbatoio		
Peso testata - pressione specifica	kg - g / cm ²	25,5 - 16,5 ; 30,5 - 19,7	Capacità soluzione	l	45	
			Capacità recupero	l	47	
			DIMENSIONI (l x p x h)			
				mm	1210 x 560 x 1040	
			PESO (a vuoto / con batterie)			
				kg	109 / 189	

ACCESSORI IN DOTAZIONE

ACCESSORI OPTIONAL

Modello	Codice	LP	Modello	Codice	LP
Tubo di carico acqua	30.0024.00		21" Spazzola polipropilene ø 0.9	40.0103.00	
21" Spazzola polipropilene ø 0.7	40.0003.00		21" Spazzola polipropilene ø 1.2	40.0303.00	
Caricabatterie a bordo 24 V 9 A*	22.0519.00		21" Spazzola tynex ø 1.2 grit 80	40.0203.00	
Set 2 batterie 12 V 105 Ah**/**	18.0001.00		Disco trascinatore 485 mm (per pad da 20")	40.1003.00	
Paraspruzzi sganciabile con setole	24.0265.00 40.4003.00		Set gomme tergiture in poliuretano (fronte/retro)	96.0055.00	
Set gomme tergiture para (fronte/retro)	95.0091.00				
Chemical mixing system***	96.0048.00				

* Per versioni C e BC - ** Per versioni BC - *** Per versioni BC CHEM