APPARECCHIO TIPO A

Apparecchio TIPO A standard
L'Apparecchio Tipo A è un respiratore a presa d'aria esterna, progettato per fornire aria respirabile ad operatori che devono entrare a lavorare in spazi ristretti o ambienti con possibile presenza di contaminanti tossici/nocivi. Ideale per le applicazioni senza fornitura d'aria compressa. Il respiratore Tipo A standard è composto dall'apparecchio base, dalla maschera a pieno facciale Selecta o Sfera (con raccordo filettato EN 148/1) e da un tubo di aspirazione. Certificato EN 138.
L'apparecchio base è dotato di:
- tubo resistente e flessibile con attacco a baionetta in cintura e raccordo filettato compatibile con la maschera a pieno facciale;
- filtro (con cavetto d'acciaio e picchetto);
- cintura e tracolla in pelle di prima qualità;
- valigetta custodia.

Codice 4437 0504
N.B. Maschera a pieno facciale e tubo di aspirazione sono da ordinare separatamente.

Apparecchio TIPO A a ventilazione assistita
L'Apparecchio Tipo A è disponibile nella versione assistita da un elettroventilatore e rappresenta la soluzione ideale per attività prolungate, garantendo un flusso costante di aria. Il respiratore Tipo A a ventilazione assistita è composto dall'apparecchio base, dall'unità soffiante, dalla maschera a pieno facciale Selecta o Sfera (con raccordo filettato EN 148/1) e da un tubo di aspirazione. Certificato EN 138.
L'apparecchio base è dotato di:
- tubo corrugato con valvola in sovrappressione con attacco a baionetta in cintura e raccordo filettato compatibile con la maschera a pieno facciale
- cintura e tracolla in pelle di prima qualità;
- valigetta custodia.

Codice 4437 0505
N.B. Maschera a pieno facciale e tubo di aspirazione sono da ordinare separatamente.

L'unità soffiante è costituita da:
- resistente involucro in metallo;
- ancoraggio al terreno mediante picchetto e cavetto in acciaio;
- filtro a setaccio;
- attacco a baionetta compatibile con l'apparecchio tipo a motore idoneo ad assicurare il massimo comfort ed una bassa resistenza respiratoria.

Alimentazione a rete 220 V con trasformatore 12 V/24 W/DC/2000 mA.
Codice 4437 0506
N.B. E' disponibile, su richiesta, un cavo di alimentazione per auto (2A/12-24 VOLT – 2,1x5,5 mm).

Accessori:
Tubo corrugato con attacchi a baionetta girevoli, Ø int. 25 mm

Lungh. 5 m.	Codice 4437 0507
Lungh. 10 m	Codice 4437 0508
Lungh. 20 m.	Codice 4437 0509
Lungh. 35 m. (solo per Apparecchio TIPO A a ventilazione assistita)	Codice 4437 0510

Maschera SELECTA in EPDM (senza dispositivo fonico), con raccordo filettato EN 148/1 (taglia unica).
Codice 4333 2030

Maschera SFERA in EPDM, con raccordo filettato EN 148/1 (taglia unica).
Codice 4333 3005